



Sovellus

Devilink™ - langaton lämmityksen säätöjärjestelmä.

Devilink™ on langaton, keskitetty lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän kosketusnäyttö hallinnoi koko talon lämmitystä. Järjestelmään voidaan liittää jopa 50 erillistä yksikköä.

Devilink™ on nykypäivän lämmityksen säätöjärjestelmä, mikä on rakennettu joustavaksi tulevaisuuden vaatimukset ja kehitysvaiheet ennakoiden.

Devilink™ HR rasiälähetin

Devilink™ HR rasiälähetin avulla voit kytkeä lämmityksen päälle ja pois. Sillä voidaan myös ohjata muita elektronisia laitteita joko napin painalluksella tai kalenteritoiminnolla.

Devilink™ järjestelmän asentaminen on helppoa ja se toimii langattomasti.

Käyttäessäsi Devilink™ HR rasiälähetintä lämmityksen ohjaamiseen suosittelemme käytettäväksi myös Devilink™ RS huoneanturia varmistaaksesi vaadittavan mukavuuden.

Sinulla on mahdollisuus käyttää Devilink™ HR rasiälähetintä päälle / pois -kytkimenä muillekin elektronisille laitteille kuten sähköpattereille, valaistukselle tai

muille sähkölaitteille, joko manuaalisesti tai kalenteritoiminnon avulla.

Devilink™ HR rasiälähetin asennetaan esim. kojerasiaan. Järjestelmää häiritsevien signaalien välttämiseksi on suositeltavaa ettei Devilink™ HR rasiälähetintä asenneta metallilaitikon sisään.

**Älä asenna lattia-
lämmitys-
järjestelmää ilman lattia-
anturia jos lämmityselementti on asennettu
puisen lattiapinnan alle tai
päälle tai muille lämpötila-
arvoille lattiapinnoille!**

Tuotteen ominaisuudet

Lämmityksen säätö

Päälle / pois -kytkentä

Langattomasti yhdistetty Devilink™ keskusyksikköön

Asennus kojerasiaan

Helppo asentaa

Päivittäinen / viikottainen yleiskatsaus

Päivittäinen / viikottainen kalenteri-toiminto

Energiatehokas

EC Conformity:

EN 60730

EN 300 220-2

Danfoss

Devilink™ HR rasialähettimen tekniset tiedot

Käyttöjännite	180-250 V AC, 50 Hz
Valmiustilan virrankulutus	Maks. 1 W
Kuorma: • Resisttiivinen • Induktiivinen	10 A, 2300 W 460 VA 600 W
Toiminto	PWM tai ON / OFF -kytkin
Käyttölämpötila	0° - +35°C
Mikrosulake	T 10 A H
Lähetystaajuus	868,42MHz
Kantomatka (norm. rakennuksissa)	30 m
Lähetysteho	Maks. 1 mW
IP-luokitus	IP 20
Ulkoiset mitat (pit. x lev. x kork.)	52 mm × 52 mm × 31 mm

Devilink™ järjestelmä

2600011	Devilink™ CC	PSU – keskusyksikkö uppokojerasia-as.
2600013	Devilink™ CC	NSU –keskusyksikkö pistotulppamuuntajalla
2600014	Devilink™ FT	KytKentäyksikkö ELKO
2600015	Devilink™ FT	KytKentäyksikkö JUSSI
2600016	Devilink™ RS	Huoneanturi-Langaton
2600019	Devilink™ BSU	Virtalähde paristokotelo
2600024	Devilink™ PR	Pistorasialähetin
2600025	Devilink™ HR	Rasialähetin

Danfoss Lämpö/DEVI
Kivenlahdentie 7
FI-02360 ESPOO
Puh. 020 7569 220
www.devi.fi

DEVI ™
Member of the Danfoss Group